

# Machinespecificaties



## Plaatbewerking

### Machines voor plaat- en profielbewerking

#### Lasersnijmachine

Bereik:	4.000 x 2.000 mm
Vermogen:	6 kW
Plaatdikte:	Roestvaststaal tot 15 mm Aluminium tot 12 mm

#### Scharen

Bereik:	4.300 mm kniplengte
Plaatdikte:	Roestvaststaal tot 10 mm

#### (CNC-)ponsmachines

Bereik:	Instelbare slag 10 - 70 mm
Werkbereik:	980 x 480 mm
Vermogen:	800 kN
Plaatdikte:	Roestvaststaal tot 6 mm

#### Diverse machines

Profielwalsen  
Pijpuitklinker  
Uithoekschaar

#### Kantbanken

Bereik:	5.100 mm zetlengte
Vermogen:	480 ton perskracht
Plaatdikte:	Roestvaststaal tot 20 mm
Buiglengte:	8 mm      5.000 mm 15 mm     2.000 mm

#### Profielcharen

Stripschaar	Ponsinrichting
Uithoekinrichting	Profielchaar

#### Platenwals

Werkbereik	Roestvaststaal tot 2.500 mm breed x 8 mm dik
------------	---

#### Ontbraamtrommel

## Meer weten of een gesprek inplannen?

**Neem contact op met onze accountmanager Jan Steenbergen of ons algemene nummer**

Jan Steenbergen:



+31 (0)6 - 317 748 54



j.steenbergen@wopereis.nl

Algemeen:



+31 (0)314 - 377 519



food@wopereis.nl

# Verspanen

## Machines voor verspanende bewerkingen

### Conventionele draaibanken

#### met digitale uitlezing

Bereik: Rond 630 x 5.000 mm

### (CNC-)freesbanken

#### met digitale uitlezing

Bereik x,y,z: 1.500 x 650 x 650 mm

Tafelafmeting: 1.850 x 610 mm

### Teach-in draaibank

Bereik: Rond 450 x 1.500 mm

### (Halfautomaat) afkortzagen

#### met digitale aanslag

Bereik: Rond 100 mm

Vierkant 100 x 100 mm

### Diverse verspanende machines

Radiaal boormachines

Kolomboormachines

Spiebaan trekmaschine

### (Semiautomatische) lintzagen

Bereik:

Rond 400 mm

Rechthoekig 400 x 320 mm

Vierkant 400 x 400 mm

### Conventionele kotterband

#### met digitale uitlezing

Bereik x,y,z: 3.000 x 2.000 x 3.000 x 1.200 mm

Bedafmeting: 1.400 x 1.200 mm

Werkstukgewicht: 10 ton

### Conventionele portaalschaaf

Bereik lxbxh:

4.000 x 800 x 750 mm

### Cirkelzaagmachines

#### met geïntegreerde materiaal aanvoerautomaat en automatische hoekverstelling

Bereik: 90° 140 x 140 mm

45° 125 x 125 mm

### Overig

#### Lassen

TIG (met koude draadtoevoer)

RVS en Alu

Puls-MIG

RVS en Alu

Puntlassen

STT-lassen

Plasmasnijder

10 ton bovenloopkraan

80 ton werkplaatspers

5 ton bovenloopkranen

40 ton werkplaatspers

1,6 ton zwenkkrans

20 ton werkplaatspers

250 kg bovenloopkraan

pijpuitslijpmachine

Verreiker

## Rvs-maatwerk & machinebouw voor de foodsector